

Catálogo de Productos

Máquina de limpieza criogénica Máquina de limpieza criogénica
Bajo consumo, trabajos técnicos

ATX nano V2



ATX nano V2... Rendimiento y Innovación Incomparables !

¿Busca un método de limpieza preciso, no abrasivo, más rápido y más eficaz para superficies pequeñas y medianas como armarios eléctricos, moldes de plástico o caucho, fundición y automóviles?

La limpieza por hielo seco con el ATX Nano V2 es la respuesta!

El chorro de hielo seco con el ATX Nano V2 es un método de limpieza no abrasivo que utiliza aire comprimido para acelerar los gránulos de hielo seco (dióxido de carbono sólido) para limpiar una amplia gama de superficies.

OPCIONES

Ref No. Descripción

Boquilla FRAG Boquilla de fragmentación

Buse PLA Boquilla plana

Cryoblaster® ATX nano V2

Ref No.	Descripción
ATX nano V2	ATX nano V2
TTR	Manguera de chorro 5 metros
BSS	Boquilla supersónica S
BSM	Boquilla supersónica M
BSL	Boquilla supersónica L
Pistolet ATXnano	Pistola rotativa 360°
CAF	Collar anti-latigazo
Modo d'emploi	Modo de empleo

Ejemplos de aplicaciones:

- Fundición
- Plastico,
- Electricidad,
- Automóvil,
- Alimentación,
- Etc.



Incluidos...

Manguera de chorro 5 metros

Pistola ATX nano Rotativa 360°



Opciones

Boquilla FRAG Para la limpieza de la superficies delicadas

Boquilla Plana Para limpiar rápidamente las superficies planas



Collar anti-latigazo



Boquillas S, M, L

Numerosos accesorios...



Datos técnicos	ATXnano V2	ATX25-E	ATX25	ATX30	ATX80
Presión de aire :	3/12 bares 43/174 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi
Consumo hielo seco/h :	0 - 35 kg/H 0 - 77.16 lb/H	0 - 75 kg/H 0 - 165.34 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H
Consumo de energía :	150 W	750 W		-	-
Regulador de presión :	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Energía :	Elecneu	Elecneu	100% neu	100% neu	100% neu
Consumo aire m3/min 6 bar :	0,35/3.1 m3/min 12.3/109.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.3/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min
Tanque :	8 kg 17.63 lb	25 kg 55.11 lb	15 kg 33.06 lb	30 kg 66.13 lb	30 kg 66.13 lb
Vibrador :	eléctrico	eléctrico	neumático	neumático	neumático
Manguera de chorro :	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft
Ruedas todoterreno :	-			-	✓
Chasis:	Alu	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Dimens L x I x H :	46x46x99 cm 18x18x39 inch	80x58x100 cm 31.5x23x39 inch	41x40x110 cm 16x16x43 inch	72x57x113 cm 28x23x45 inch	79x51x96 cm 31x20x38 inch
Peso:	52 kg 114.64 lb	98 kg 216 lb	67 kg 147.70 lb	80 kg 176.36 lb	85 kg 187.39 lb
Aislamiento tanque :	EP*	EP*	EP*	EP*	EP*

^{*:} Espuma de poliuretano 💚: incluidas

Mantenimiento y servicio

Las solicitudes de asistencia técnica se resuelven en cuestión de horas y, en cualquier caso, dentro de las 24 horas, por teléfono. Si es necesario y dependiendo de la disponibilidad, durante la revisión de su máquina, le prestamos una máquina equivalente.

Garantía

El período de garantía es de 12 meses sin incluir las piezas de desgaste.



Posibilidad de prórroga de la garantía de 12 meses.

Distribuidor autorizado:

DELTA DIFFUSION (Cryoblaster® es una marca Delta Diffusion)

EQUIPO de LIMPIEZA CRIOGÉNICA - INDUSTRIAL ELECTRONEUMÁTICO



Cryoblaster

POTENTE ROBUSTO

Especialmente diseñado para las industrias y los proveedores de servicios.

El **ATX25-E** es un equipo de limpieza criogénica que permite realizar todas las operaciones de limpieza. De decapado por chorro de hielo seco: operaciones **delicadas**, pasando por la limpieza **regular** o **intensiva** de superficies hasta las operaciones de limpieza **"curativas"** que exigen un alto poder de decapado.

Potente (3 a 15 bar), **móvil** (4 ruedas incluyendo 2 direccionales con freno), **robusto** (tou inox), muy grande confiabilidad (componentes de fama mundial: **Siemens**®, **Festo**®, **Ivg Hose** ...)

El ATX25-E es el aliado ideal para los servicios de mantenimiento en industria y los proveedores de servicios.

Cryoblaster® ATX25-E...

Def Ne	December 14 m
Ref No.	Descripción
ATX25-E	ATX25-E
TTR 05	Manguera de chorro 5 metros/16.4 ft
B.105	Boquilla supersónica alto poder
BSM	M (boquilla de precisión)
BPL022	Boquilla supersónica plana
PISTOLA ATX	Pistola aluminio/Acero inoxidable

ATX25-E: incluidos...



TTR 5m/16.5 ft Manguera de chorro



Collar anti-latigazo



Boquilla supersónica alto poder





Pistola ATX ALU/ACERO INO BPL022 Boquilla supersónica plana 360°

+ de 20 accesorios y boquillas...





ATX25-E: máquina de limpieza criogénica electroneumática industrial





POTENTE | ROBUSTO

Especialmente diseñada para las industrias y los proveedores de servicios.

Datos técnicos ATX25-E

Ref	Descripción	Ref	Descripción
Chasis	Acero inoxidable	Motor	Alternativo asíncrono 220/230 v
Manguera	5 metros/16.5 ft	Boquillas	B.105, BSM, BPL022
Ruedas	360°en frente con freno	Pistola	Aluminio/Acero inoxidable
Presión	3 a 15 bares/43 a 218 PSI	Regulador pres	Sí
Tanque	25 kg/55 lb	Regulador cons	Sí
Consumo	0 a 75 kg/h 0 a 165 lb	Dimensiones	80x58x100 cm 31.5x23x39 inch
Vibrador	Electrico	Puesta a tierra	Sí por la Manguera de chorro antiestática
Energía	220/230 v - 50 hz - 750 W	Peso	98 kg (+ 8 kg pistola y manguera)
Nivel sonoro	70 - 116 dB depende de la presión y boquilla		
Aislamiento	Espuma de poliuretano		

L'ATX25-E cumple con las directivas europeas 2006/42 / CE, 2006/95 / CE



Datos técnicos	ATXnano V2	ATX25-E	ATX25	ATX30	ATX80
Presión de aire :	3/12 bares 43/174 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi	3/15 bares 43/217 psi
Consumo hielo seco/h :	0 - 35 kg/H 0 - 77.16 lb/H	0 - 75 kg/H 0 - 165.34 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H	0 - 65 kg/H 0 - 143.30 lb/H
Consumo de energía :	150 W	750 W		-	-
Regulador de presión :	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Energía :	Elecneu	Elecneu	100% neu	100% neu	100% neu
Consumo aire m3/min 6 bar :	0,35/3.1 m3/min 12.3/109.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.3/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min	0,8/8,0 m3/min 28.2/282.5 ft3/min
Tanque :	8 kg 17.63 lb	25 kg 55.11 lb	15 kg 33.06 lb	30 kg 66.13 lb	30 kg 66.13 lb
Vibrador :	eléctrico	eléctrico	neumático	neumático	neumático
Manguera de chorro :	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft	5 metros 16.4 ft
Ruedas todoterreno :	-			-	✓
Chasis:	Alu	Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Dimens L x I x H :	46x46x99 cm 18x18x39 inch	80x58x100 cm 31.5x23x39 inch	41x40x110 cm 16x16x43 inch	72x57x113 cm 28x23x45 inch	79x51x96 cm 31x20x38 inch
Peso:	52 kg 114.64 lb	98 kg 216 lb	67 kg 147.70 lb	80 kg 176.36 lb	85 kg 187.39 lb
Aislamiento tanque :	EP*	EP*	EP*	EP*	EP*

^{*:} Espuma de poliuretano : incluidas



Mantenimiento y servicio

Las solicitudes de asistencia técnica se resuelven en cuestión de horas y, en cualquier caso, dentro de las 24 horas, por teléfono. Si es necesario y dependiendo de la disponibilidad, durante la revisión de su máquina, le prestamos una máquina equivalente.

Garantía

El período de garantía es de 12 meses sin incluir las piezas de desgaste.



Posibilidad de prórroga de la garantía de 12 meses.

Distribuidor autorizado:

DELTA DIFFUSION (Cryoblaster® es una marca Delta Diffusion)

CB01



El modelo CB01 es una pequeña máquina de limpieza criogénica basada en el principio Venturi. Ingeniería suiza

Extremadamente económico tanto en el uso como en la compra, el CB01 le permitirá limpiar de forma rápida y eficiente superficies técnicas como los motores de automóviles, pero también las superficies recubiertas de moho, etc...

EJEMPLOS DE APLICACIONES

- Interior/Llantas/Motor
- Empresas de limpieza
- Eliminación de mohos
- Mantenimiento de las instalaciones (eliminación de algas verdes)
- Agroalimentario (sistemas de dosificación/ transporte)
- Papel y embalaje (sensores de posicionamiento)
- Sector Químico (sistemas de medición de fluidos)
- Imprenta (cabezales de impresión de inyección de tinta)
- Plasturgia (moldeo por inyección de alta precisión)
- Etc...

Cryoblaster® CB01

Ref No.	Descripción
CB01	CB01
Manguera	1,5 m
Boquilla	1X
Pistola	Con regulador de volumen de aire
Instrucciones de	uso

Incluido...



PAQUETE




CB01

Pistola con boquilla y Regulador de volumen de aire



Acoplador neumático





Nuevo compressor* 1000 l/min 2x 220 V!! COMPRESSOR ESPECIAL CB01

*: no incluido





Función RESET