



Iluminación

Couto Industrial ha diseñado una línea muy completa de dispositivos de iluminación, lámparas y transformadores de construcción compacta para soportar las circunstancias extremas que se suceden durante los trabajos de chorreado, pintura y limpieza de tanques.





CHORREADO ABRASIVO



ILUMINACIÓN

Sistemas portátiles, ligeros y de baja tensión para satisfacer las necesidades de los trabajos de chorreado más exigentes.

RCBL-12/20 y RCBL-24/20 – Lámpara de chorro

- Bombilla halógena 12 o 24 Voltios/ 20 Watios.
- Se conecta directamente a la manguera de chorro.
- Totalmente estanca, recubierta de caucho.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 0.75 mm² y conector CEE.



RCBL-24/100 – Lámpara de chorro

- Bombilla halógena 24 Voltios/ 100 Watios.
- Cuerpo completo de caucho con reflector.
- Totalmente estanca.
- 5 metros de cable eléctrico 2 x 1.5 mm² y conector CEE.



RCH-35 – Portalámparas de chorro Compact

- Diseño compacto, muy ligero.
- Montado directamente sobre la manguera de chorro.
- Fabricado en aluminio.
- Haz de luz concentrado intensamente en el área de chorreado.
- Cristal frontal Pyrex de alta resistencia.
- Para usar con lámparas de 12/24 Voltios- LED



RCH-120 – Portalámparas de chorro

- Diseño genuino, muy ligero.
- Unión a manguera de chorro mediante abrazadera.
- Fabricado en aluminio.
- Amplio haz de luz iluminando completamente el área de chorreado.
- Para usar con lámparas de 24 Voltios/ 120 Watios- LED/HALÓGENA



RVP-50 – Lámparas portátil antideflagrante

- Portátil y ligera, peso: 1.8 Kg.
- Dimensiones reducidas: Ø 130x H 360 mm.
- Temperatura de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Par usar en lugares confinados con riesgo de explosión.
- Bombilla 100 Watios/ 24 Voltios (12 Voltios opcional).





PWL – Lámparas portátil estanca

- Portátil y muy ligera, peso: 0.5 kg.
- Dimensiones reducidas: Ø 75x H 300 mm.
- Temperatura de trabajo: -20°C/ +80°C.
- Para trabajos de inspección o iluminación de espacios con reducidas dimensiones.
- Bombilla 100-150 Watios/ 220 Voltios.



RCFL-90 – Foco frontal Atex

- Portátil y muy ligera, peso: 215 g.
- Bombilla Led de alta densidad, con 90 lm de flujo luminoso y 3000 lux de grado de iluminación.
- Dos modalidades de luz: luz intensa con una duración de más de 15 horas y otra luz más suave que puede durar hasta 40 horas de uso.
- Batería recargable con cargador de 230 v.
- Tª de trabajo: -20°C/ +40°C.
- Para trabajos de inspección o iluminación de espacios que requiere una luz concentrada con un alcance de 40 metros.
- Cumple la directiva de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 94/9/CE: I M 1 62013-1:2002.



Transformadores de baja tensión

- Cuerpo completo de caucho.
- Dispositivo de seguridad térmico contra sobrecargas.
- 120 o 220 Voltios a 12 o 24 Voltios con 2 o 4 salidas.
- 3 metros de cable eléctrico 2 x 1.5mm² y conector CEE.
- Ejecuciones especiales bajo pedido.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30

info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

