



Agitadores de pintura

Gama completa de agitadores neumáticos diseñados para la mezcla de fluidos con la máxima eficiencia. Diferentes configuraciones, motores y hélices para fluidos de baja, media o alta viscosidad. Opción ATEX bajo pedido.





AGITADORES NEUMÁTICO DE PINTURA



Motor: Orion

- Velocidad recomendada: 300 – 3000 rpm.
- Potencia: 3/4 HP (0.56 kW)
- Máx. presión: 7 bar.
- Capacidad: 20-200 litros.
- Aplicación: viscosidad media y alta



Motor: Pegasus

- Velocidad recomendada: 300 – 3000 rpm.
- Potencia: 3/4 HP (0.56 kW)
- Máx. presión: 7 bar.
- Capacidad: 20-200 litros.
- Aplicación: viscosidad media y alta



Motor: Atom

- Velocidad recomendada: 500-6000 rpm.
- Máx. presión: 7 bar.
- Potencia: 1/3 HP (0.25kw).
- Capacidad: 20-40 litros.
- Aplicación: viscosidad baja



Motor: Aquarius

- Velocidad recomendada: 500-6000 rpm.
- Máx. presión: 7 bar.
- Potencia: 1.4 HP (1.04 kW).
- Capacidad: 20-200 litros.
- Aplicación: viscosidad alta.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Equipos waterjetting / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30
info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

