



PROTECCIÓN



ASTRO™ - respirador de granallado

El Astro es un respirador de ajuste holgado con suministro de aire, liviano y de precio asequible para todas las aplicaciones de limpieza con chorro abrasivo en las que se necesite protección respiratoria, ocular, facial y de cabeza.

Este respirador no requiere prueba de ajuste facial.

Descripción del tipo

Respirador de aire holgado de suministro continuo de flujo.

Números de paquetes

Aprobación	Configuración	Parte #
NIOSH	Astro con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Válvula de Control de Flujo	02-800
CE/AS/NZS	Astro con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Válvula de flujo constante	02-800-CE

(Configuraciones adicionales disponibles)

Componentes requeridos

- Casco
- Capa
- Tubo de Respiración
- Dispositivo de control de flujo y línea de respiración

Áreas de aplicación

Granallado

Consumibles

Lentes requeridos	Parte #
Lentes internos	02-810
Lentes externos	02-811-015
Lentes removibles	02-816
Metalización - lentes internos tintada	02-810-T



Aprobaciones & estándares

NIOSH

APF 1000+

CE 2797 / UKCA 0086

EN14594:2018 4B

AS/NZS 1716:2012

BMP# 714303

Garantía

1 año. Se aplican condiciones; visite gvs-rpb.com/industrial/legal para obtener todos los detalles.

Especificaciones

Factor de protección asignado - NIOSH	APF 1000+
Factor CE & AS/NZS	APF 40 / NPF 500 / 4B
Nylon	Partes moldeadas por inyección
Polietileno	Cáscara del casco
Polycarbonato	Lente interior
A-PET	Lente exterior
PETG	Lentes removibles
Santoprene	Banda de cubre capa
Temp. funcionamiento	14 °F a 140 °F / -10 °C a 60 °C
Temp. almacenamiento	14 °F a 113 °F / -10 °C a 45 °C <90%RH
Peso con capa de nylon	1,28 kg



PROTECCIÓN



ASTRO™ - opciones de componentes

Línea de aire para respiración de NIOSH

Conexión	Longitud	Parte #
RPB	25 pies	NV2028
	50 pies	NV2029
	100 pies	NV2027
Válvula Schrader	25 pies	04-342-25
	50 pies	04-342-50
	100 pies	04-342-100
RZ	25 pies	04-352-25-RZ
	50 pies	04-352-50-RZ
	100 pies	04-352-100-RZ

Mangueras estándar distancia de trabajo máx. - 300 pies. Presión máx. de trabajo - 300 psi.

Línea de aire para respiración de CE/AS/NZS

Conexión	Longitud	Parte #
CEJN	7,5 metros	04-322-25
	15 metros	04-322-50
	30 metros	04-322-100

Longitud máx. de trabajo - 90 m. Presión máx. de trabajo - 20,7 bar. Consultar manual de instrucciones para más detalle.

Conexiones y acopladores

NIOSH	Conexión rápida RPB Schrader de conexión por giro Conexión rápida RPB RZ
CE/AS/NZS	Acoplador de seguridad de doble acción CEJN 342

Dispositivos de control de flujo

Aprobación	Dispositivo	Parte #
NIOSH	Dispositivo de control de climatización C40	03-501
NIOSH	Válvula de Control de Flujo	NV2016
CE/AS/NZS	Válvula de flujo constante	03-102

Tubo de respiración

Aire suministrado

Granallado abrasivo
Parte # NV2021B

Opciones de capa

Capa	Parte #
Nylon	02-813
Cuero	02-814

Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Astro y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

Usuarios del producto

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Astro y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual

gvs-rpb.com/industrial/resources

Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599
Correo electrónico: sales@gvs.com
gvs-rpb.com