



PROTECCIÓN

PVC / EPDM

Aire respirable

Mangueras atóxicas para aire respirable

PVC y EPDM para suministro de aire comprimido en protección respiratoria

Las mangueras atóxicas para aire respirable están destinadas al suministro de aire comprimido en equipos de protección respiratoria. Se ofrecen en dos versiones, PVC y EPDM, para adaptarse a distintas condiciones de trabajo.

Versiones disponibles

- PVC: ligera y flexible, resistente al impacto, torsiones y abrasión. Rango de temperatura de -10 a +60 °C.
- EPDM: flexible y resistente a la abrasión, indicada para un rango de temperatura de -40 a +120 °C.
- Suministro con acoplamientos rápidos en longitudes de 5, 10, 20 y 40 m.
- Presión de trabajo de ambas versiones: 10 bar.

PVC



EPDM



10 bar

Presión de trabajo

5-40 m

Longitudes

PVC / EPDM

Versiones

Aire

respirable



PROTECCIÓN

PVC / EPDM

Aire respirable


Especificaciones

Característica	PVC	EPDM
Aplicación	Aire respirable	Aire respirable
Diámetro interior	8 mm	7,2 mm
Diámetro exterior	14 mm	14,2 mm
Presión de trabajo	10 bar	10 bar
Temperatura de trabajo	-10 a +60 °C	-40 a +120 °C
Longitudes disponibles	5, 10, 20 y 40 m	5, 10, 20 y 40 m
Suministro	Con acoplamientos rápidos	Con acoplamientos rápidos

Configuración y características

PVC

- Material PVC.
- Ligera y muy flexible.
- Resistente al impacto, torsiones y abrasión.
- Color exterior amarillo; interior transparente.



EPDM

- Material EPDM.
- Flexible y resistente a la abrasión.
- Antiestática.
- Color exterior negro.

