



CHORREADO ABRASIVO



Mangueras de chorro

Mangueras de chorro fabricadas a partir de caucho antiabrasivo, flexible y ligero para aumentar la productividad y reducir la fatiga del operador asociada al empleo de otras mangueras de chorro. La resistencia de las mangueras de chorro es garantizada para resistir los trabajos de chorreo más exigentes. Toneo ® es marca registrada por Couto Industrial. La manguera de chorro suministrada bajo dicha marca ha sido fabricada conforme a los más altos estándares de calidad y las normativas internacionales más exigentes





CHORREADO ABRASIVO



MANGUERAS DE CHORRO

Mangueras de Chorro Premium

- Alta calidad de caucho flexible y ligero, larga duración.
- Presión de trabajo: 12 Bar
- Abrasión de tubo interior inferior a **70 mm³**, determinada según la norma DIN ISO 4649:2006.
- Seguridad contra descargas eléctricas debido a la construcción antiestática.
- Referencia normativa actual: **UNE-EN ISO 3861:2021**.



Mangueras de Chorro Extra-Premium

- Excelente calidad de caucho flexible y ligero, larga duración.
- Presión de trabajo: 12 Bar
- Abrasión de tubo interior inferior a **50 mm³**, determinada según la norma DIN ISO 4649:2006.
- Seguridad contra descargas eléctricas debido a la construcción antiestática.
- Referencia normativa actual: **UNE-EN ISO 3861:2021**.

Acoples de Chorro Metálicos

- Fabricados a partir de fundición robusta. Ideales para condiciones de trabajo especialmente duros.
- Tratamiento previo para evitar su corrosión.
- Desgaste muy bajo, los de más larga duración.
- RQT: acoplamiento manguera.
- RFT: acoplamiento roscado máquina de chorro.



Acoples de Chorro Nylon

- Extraordinariamente ligeros. Fabricados por moldeo por inyección. Con tolerancias muy precisas, aseguran un ajuste perfecto a la manguera. El particular diseño de sus juntas permite la mejor conexión entre acoples.
- Dotados con clips de seguridad.
- RQN acoplamiento manguera.
- RFN: acoplamiento roscado máquina de chorro.

