



Refrigeradores posteriores neumáticos y eléctricos

Amplia gama de refrigeradores posteriores serie RA, neumáticos y eléctricos, enfriados por aire, diseñados para eliminar los contaminantes y aportar al sistema un aire limpio y seco. El aire comprimido húmedo y caliente es tratado para reducir y eliminar la carga de humedad. Nuestras unidades aseguran la fiabilidad de los trabajos de chorro y pintura, que requiere el suministro de aire de calidad. Capacidades desde 60 hasta 1800 m³/h.





REFRIGERADORES POSTERIORES NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS, SERIE RA

Refrigerador posterior (NEUMÁTICO)				
Modelo	RA-120N	RA-200N	RA-250N	RA-300N
Caudal máximo (m³/min) de aire comprimido	12	20	25	30
Consumo de aire (m³/min)	0.5 a 3.5 bar	1.05 a 5 bar	1.05 a 5 bar	1.5 a 4 bar
Temperatura máxima de aire en la entrada (°C)	120	120	120	120
Temperatura de aire en la salida (°C)	34 - 66	34 - 66	34 - 66	34 - 66
Temperatura ambiente (°C)	25 - 45	25 - 45	25 - 45	25 - 45
Presión de trabajo (bar)	7 - 12	7 - 12	7 - 12	7 - 12
Conexión de entrada/salida	2" BSP	3" - 2 1/2" BSP	3" BSP	DN100-DN100
Dimensiones exteriores (mm)	800 x 1100 x 940	1200 x 1200 x 900	1200 x 1200 x 900	1600 x 1200 x 1000





EQUIPOS INDUSTRIALES



Refrigerador posterior (ELÉCTRICO)								
Modelos	Caudal máximo (m³/h) de aire comprimido	Fuente de alimentación (V /ph/Hz)	Velocidad ventilador (rpm)	Temperatura de aire en entrada (°C)	Temperatura de aire en salida (°C)	Conexión BSP Entrada/Salida	Peso (kg)	Potencia ventilador (W)
RA 10	1	230 / 1 / 50-60	1300	120	34	1"-1"	19	1 x 20
RA 20	2	230 / 1 / 50-60	1300	120	34	1"-1"	20	1 x 20
RA 30	3	400 / 3 / 50-60	1300	120	34	1 1/2"- 1 1/2"	29	1 x 115
RA 40	4	400 / 3 / 50-60	1300	120	34	1 1/2"- 1 1/2"	32	1 x 135
RA 65	6.5	400 / 3 / 50-60	1300	120	34	2"- 1 1/2"	51	1 x 690
RA 80	8	400 / 3 / 50-60	1300	120	34	2"- 1 1/2"	53	1 x 690
RA 120	12	400 / 3 / 50	1300	120	34	2"- 2"	97	1 x 760
RA 160	16	400 / 3 / 50	1300	120	34	2 1/2"- 2 1/2"	120	1 x 760
RA 200	20	400 / 3 / 50	1300	120	34	3" - 2 1/2"	240	1 x 660
RA 250	25	400 / 3 / 50	1300	120	34	3" - 3"	250	1 x 660
RA 300	30	400 / 3 / 50	1300	120	34	DN 100 - DN100	280	1 x 660

Nota: presión máxima relativa de 16 bar.