

Ref.: LA8050FLRM13



**L2 SOBRE CARRO CON FILTRO DE LÍNEA, REGULADOR DE AIRE, DEPÓSITO DE 6L Y KIT DE ATOMIZACIÓN (MANGUERA: 1/4" 7,5 m/8X6mm 7,5 m PISTOLA: X102 BOQUILLA: 1,3mm)**

El L2 es un equipo de pulverización de baja presión para productos de baja y media viscosidad con una cobertura homogénea en cualquier superficie de madera o metal. Disponible en acero inoxidable o aluminio.

**Datos técnicos**
**Documentación**
**Más información**

<b>Aplicación</b>	Procesos Industriales
<b>Tipo de bomba</b>	Bombas Neumáticas de Membranas
<b>Versión del paquete</b>	Kit de pulverización incluido
<b>Montaje de bomba</b>	Carro
<b>Ratio de presión</b>	1:1
<b>Caudal</b>	21 l/min (5,6 gal/min) (60 cycles)
<b>Entrega por ciclo</b>	0,35 l/cycle
<b>Ciclos por minuto (aprox.)</b>	60 cycles
<b>Rango de presión de aire</b>	3-7 bar (43,5-101,5 psi)
<b>Máxima presión de salida</b>	7 bar (101,5 psi)
<b>Diámetro efectivo de motor de aire</b>	- mm (-")
<b>Carrera del pistón neumático</b>	- mm (-")
<b>Entrada de fluido</b>	1/2" BSPP (M)
<b>Entrada de aire</b>	1/4" BSPP (F)
<b>Salida de fluido</b>	1/4" BSPP (M)
<b>Material bajos de bomba</b>	Aluminio
<b>Materiales de zonas húmedas</b>	Acero al carbono, Acero inoxidable, PTFE, Polietileno, tungsten-carbide, Aluminio
<b>Nivel sonoro</b>	70
<b>Peso</b>	22 kg (48,6 lb)

**Datos técnicos**
**Documentación**
**Más información**
**Manuales de instrucciones**

LARIUS2V-EN

[Descargar](#)

LARIUS2V-IT

[Descargar](#)

LARIUS2V-ES

[Descargar](#)

LARIUS2V-FR

[Descargar](#)

LARIUS2V-DE

[Descargar](#)

LARIUS2V-RU

[Descargar](#)