

Ref.: LAK96520-1



GHIBLI 40:1 SOBRE CARRO CON FILTRO DE LÍNEA, SISTEMA DE ASPIRACIÓN AND Y KIT DE ATOMIZACIÓN (MANGUERA: 7,5 m 1/4", PISTOLA: AT250, BOQUILLA: SFC 15-40)

El equipo Ghibli 30:1 es un pulverizador neumático de alta presión, robusto y resistente, ideal para el sector de la pintura industrial. Permite utilizar una amplia gama de productos de viscosidad media para el acabado de grandes superficies en menos tiempo.

Datos técnicos

Documentación

Más información

Aplicación	Procesos Industriales
Tipo de bomba	Bombas Neumáticas de Pistón
Versión del paquete	Kit de pulverización incluido
Montaje de bomba	Carro
Ratio de presión	40:1
Caudal	3 l/min (0,8 gal/min) (60 cycles)
Entrega por ciclo	0,05 l/cycle
Ciclos por minuto (aprox.)	60 cycles
Máxima presión de salida	280 bar (4060 psi)
Diámetro efectivo de motor de aire	108 mm (4,25")
Carrera del pistón neumático	102 mm (4")
Entrada de aire	1" BSPP (F)
Entrada de fluido	M36X2 (M)
Salida de fluido	3/8" BSPP (M)
Material bajos de bomba	Acero al carbono
Materiales de zonas húmedas	Acero al carbono, Acero inoxidable, PTFE, Polietileno, tungsten-carbide, Aluminio
Nivel sonoro	80
Peso	30 kg (66,2 lb)
Rango de presión de aire	3-7 bar (43,5-101,5 psi)

Datos técnicos

Documentación

Más información

Manuales de instrucciones

GHIBLI3040-EN

[Descargar](#)

GHIBLI3040-IT

[Descargar](#)

GHIBLI3040-ES

[Descargar](#)

GHIBLI3040-FR

[Descargar](#)

GHIBLI3040-DE

[Descargar](#)